PRIME 750

Stay Powered, Anywhere!





POWEROAD PRIME 750は、持ち運びやすく使い方も簡単な 電源装置です。室内外での様々な用途や緊急時にご活用くだ さい。キャンプなどのアウトドアやその他の活動に、快適な 電気の使用環境を持ち運べます。また緊急時には重要なバック アップ電力を供給できます。

POWEROAD PRIME 750でいつでもどこでも快適に!

快適なモバイル環境+緊急時の備え









写真撮影



けん引





作業現場



堅牢構造

過酷な環境下でも安定的にご使用いただけます

オールインワン

AC/DCのそれぞれ豊富な出力タイプと、AC/ソーラーの入力 がオールインワンに

パワフルな電力供給

信頼性の高いインバーターで様々なデバイスに効果的な充電

長寿命

先進のリチウムイオンセルで耐久性を向上

軽量で持ち運びしやすい

高密度ハイパワーセルの採用で軽量化を実現

再生可能エネルギー

とっても静かで環境に優しい



出力ポート:



110V AC出力ポート



DC12V 6MMポート





ビルトイン LCDディスプレイ



5V USBポート



ビルトインライト

負荷時間:











12V3W照明

MP3プレーヤー 充電

プレステ充電

カメラ充電

スマートフォン 充電

230時間+

70回+

500回+

90回+

160回+







タブレット充電

ノートPC充電

60W扇風機

小型冷蔵庫

17回+

8回+

12時間+

7時間+

15時間+

株式会社岐阜バッテリー販売

〒501-6005 岐阜県羽島郡岐南町若宮地1-93-1 Tel 058-248-0736 Fax 058-248-2734

E-mail: info@gifubattery.jp w e b: http://www.tb-battery.com

仕様:

バッテリータイプ	リチウムイオン電池

バッテリー容量	786.24Wh (10.8V / 72.8Ah)
サイクル寿命	1000以上(80%放電時)

ACアダプター充電	12.6V / 10A(フル充電約7~10時間

ソーラー充電 12.5V-25V / 最大125Wまで

	ク
定格出力 500W(正弦)	

瞬時ピークパワー 2500W

電圧/周波数 $2 \times 230V / 50Hz$ or $2 \times 110V / 60Hz$

	1	×	5V /	1A
SBポート	1	×	5V /	2Δ

USBポート 1 × 5V / 2.4A (急速充電)

シガーライターソケット 1 × 12V 5 A / 60W

DCポート 2 × 12V 2.5A

明るい(100%出力) 通常モード(50%出力) マルチモード 省エネルギー(25%出力)

緊急フラッシュ SOSシグナル

 $349 \times 160 \times 285$ mm 寸法

総重量 7.5kg

作動時: -10~45℃ 作動温度 保管時: 0~45℃

CE、RoHS、FCC、※1 PSE、SAA 認証

※技術評価および仕様は25℃ (77℃) 環境下のものです

※1 ACアダプターに取得